

- APLICACIÓN VERTICAL O HORIZONTAL
- CONVERTIBLE A PISO O TECHO
- CONTROL REMOTO LCD INALÁMBRICO
- ANGULO AMPLIO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
- PANTALLA DIGITAL CON INDICADOR
- DISEÑO ELEGANTE
- FUNCIÓN DE ALARMA
- SILENCIOSO



VORTEX Piso Techo



Anti Funcion de Aire Frio



Funcion de Reinicio Automatico



Descongelacion Automatica



Temporizador



Silencioso



Deshmidificacion Independiente



Modo de Reposo



Enfriamiento de Bajo Ambiente



Maneras de Conexion Opcional



TECNOLOGÍA



R22 y R410a (con el pistón correcta)



24K a 60K BTU

• La unidad se puede instalar de forma horizontal en el techo o verticalmente contra la pared.

• El piso techo tiene una función de giro horizontal automático y una función de giro vertical de auto, que distribuye el flujo de aire de manera uniforme y con mayor comodidad.

Especificaciones Técnicas

SISTEMA	MODELO	UV24C2DB1	UV36C2DB1	UV38C2D141	UV48C2DB1	UV60C2DB1	UV65C2D141	
	CAPACIDAD	Nominal (BTU/H)	24,000	36,000	36,000	48,000	60,000	60,000
	FLUJO DE AIRE	CFM (High)	800	1200	1200	1600	2000	2000
	DATOS ELECTRICICO	Voltaje-Fases-Hz	208/230V-1Ph-60Hz					
		Rango (Volts)	187-253v					
	MOTOR	HP	1/4	1/3	1/3	1/4	1/4 (2)	1/4 (2)
		RPM (Alto-Med-Bajo)	1400	1300	1550	1300	1400	1400
		Amperaje	1.09	1.09		1.45	1.45	
		Velocidades	3					
	VENTILADOR	Nu. de Ventiladores	2	3	3	3	4	4
	Tipo	SOPLADOR CENTRIFUGALES, con DOBLE ENTRADAS MULTI-HOJAS tipo AERO						
	Material	TERMO-PLASTICO						
	Salidas de Aire	FIJO (ajustable) o MOVIMIENTO AUTOMATICO en 4 DIRRECCIONES						
REFRIGERANTE	Control	ACCURATOR-PISTÓN						
	Fijo/Removible	REMOVIBLE						
	Succión (pulg)	0.070	0.075	0.070	0.076	0.090	0.080	
	Piston Size R410A	0.053	0.062	0.065	0.073	0.078	0.072	
CONEXIONES del REFRIGERANTE	Flare/Sweat	ABOCINADO						
	Liquid (in)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
	Suction (in)	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
CONEXIÓN de DRENAJE	Diámetro (pulg)	1	1	1	1	1	1	
RUIDO	dB(A)	48	46	50	45	48	48	
CONTROL	LCD	LCD CONTROL REMOTO						
	Auto-Arranque	SI						
	Proteccion	TEMPORIZADOR						
FILTROS	Tipo	MALLA LAVABLE de POLYPROPILENO						
DIMENSIONES NETAS	Alto (pulg)	26 3/4"	26 3/4"	26"	26 3/4"	26"	26 3/4"	
	Ancho (pulg)	49"	49"	50 1/2"	65 3/4"	65"	65 3/4"	
	Profundidad (pulg)	9 1/2"	9 1/2"	8"	9 1/2"	9 1/2"	9 1/2"	
DIMENSIONES BRUTAS	Alto (pulg)	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"	
	Ancho (pulg)	52"	52"	54 1/2"	68"	68"	69 1/2"	
	Profundidad (pulg)	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"	
PESO	Neto / Bruto (Lbs.)	60 / 73	71 / 83	77 / 88	73 / 86	86 / 100	108 / 121	

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

PERFECTO PARA



COMEDOR



OFICINA



RESTAURANTE

Distribuido por:



© 2015 Innovair Corporation. Todos Los Derechos Reservados.

Conectate con nosotros



www.innovair.com

INNEINVUIE150201