

AC048TNMDKC-VN & AC048JXADCH-AA, TIRO V.



1 a 1 Inverter Samsung / Fan Coil

| Nombre del Modelo | | AC048TNMDKC/VN | | AC048JXADCH/AA | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Características | | Tipo | Ducto | | Condensador | |
| Sistema | | Modo | SOLO ENFRIAMIENTO | | | |
| Capacidad Enfriamiento | | Btu/ h | 11,940 - 52,890 | | | |
| Entrada Alimentación | Enfriamiento | kW | 0.8 / 4.42 / 6.4 | | | |
| Entrada Corriente | | A | 3.7/ 20.4/ 28.0 | | | |
| Energía MCA | | A | 34.5 | | | |
| Energía MFA | | A | 40.0 | | | |
| Ahorro Energía | | EER | 10.29 | | 8.90 | |
| Compresor | Type | | | Twin BLDC Rotary | | |
| | Model Name | | | UG5T450FUEJX | | |
| | Output | kW | 4.12 | | | |
| | Aceite | | | POE | | |
| Conexiones de tubería | Tubería de líquido | mm | 9.52 | | 9.52 | |
| | | inch | 3/8" | | 3/8" | |
| | Tubería de gas | mm | 15.88 | | 15.88 | |
| | | inch | 5/8" | | 5/8" | |
| | Limitantes de instalación | Max. longitud | m | 75 | | 75 |
| | | Max. altura | m | 30 | | 30 |
| Conexiones condensador | | inch | 1 1/4 | | | |
| Cableado | Cable de transmisión | | mm2 | 0.75 | | |
| | Tipo | | R410A | | | |
| Refrigerante | Carga de fábrica | | kg | 3.40 | | |
| | Método de control | | EEV | | | |
| | Suministro de energía (Φ, #, V, Hz) | | 1, 2, 220-240,50/60 | | 1, 2, 208-230,60 | |
| Ventilador | Tipo | | Sirocco | | Axial | |
| | Motor | | 244 W | | | |
| | Number of Unit | | EA | 3 | | |
| | Caudal de Aire (alto/medio/bajo) | | CFM | 1,165 / 990 / 812 | | 3,040 (max.) |
| Presión Estática Externa | | mmAq | 15/5.2/0 | | | |
| Drenaje | Tubería de drenaje | | mm | VP25 (OD 32, ID 25) | | |
| Sonido | Presión del Sonido | | dB(A) | 37/34/30 | | 53 / 55 |
| Dimensiones | Peso Neto | | lbs | 85 | | 194 |
| | Peso de Envío | | lbs | 96 | | 216.05 |
| | Dimensiones Neta (WxHxD) | | mm | 1300 x 300 x 700 | | 940 x 1210 x 330 |
| | Dimensiones de Envío (WxHxD) | | mm | 1529 x 370 x 779 | | 995 x 1388 x 426 |
| Temperatura de Operación | | °C | | -5.0 ~ 45.0 °C | | |

<https://www.samsung.com/co/system-air-conditioners/ventilation/duct-s-cac-with-small-lightweight-ac048tnmdkc-vn/>
<https://www.samsunghvac.com/discontinued-cac-odu/cac-universal-outdoor-units-ac0jxadchaa-ac0kxadchaa>

